

KOMBI lakkerte borskruer er produsert etter DIN 7504 - st. Gjennom hele produksjonen gjøres det kvalitetskontroller, og sluttkontroll i henhold til ISO 9001 Sertifisert Kvalitet System.

Mastercoat - polyester pulverlakk, 60-80 μm , gir lang fargebestandighet og god rustbeskyttelse.



Bildene nedenfor viser hvordan en rask kvalitetssjekk av pulverlakkering kan utføres.

Visuell granskning at flaten er jevn og tett. Lakkens kvalitet og mekaniske holdbarhet testes på tettnings-skiven gjennom å bøye skiven med tang, deretter bør lakkoverflaten være hel. Dette gir en indikasjon om skruen er riktig lakkert.



Bilde 1. MASTER Coat 60-80 μm lakkert skruer.

Skruhodet og tettnings-skiven er dekket av lakk. Den lakkerte flaten på skiven er hel og feilfri etter kvalitetssjekken. Kun er feilfri lakkert flate forhindrer korrosjonsprosessen å starte.



Bilde 2. Feilaktig lakkert skruer.

Ingen lakk eller for lite lakk under hodet og skruestammen. Den lakkerte overflaten på skiven er skadet etter kvalitetssjekken. Det er umulig å montere en slik skruer uten at lakken sprekker, og ingen korrosjonshindrende effekt oppnås.